


184/2017/10UDK



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR DOPRAVY

ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Číslo jednací:
MHB_DOP/2009/2017/KKAD

Vyřizuje
Kadečka Karel

Datum
2.6.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"), na základě žádosti ze dne 1.6.2017 podané firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., IČO: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-58987-1/ČJ-2017-161606 dne 2.6.2017, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410 a III/3441 v k.ú. Dolní Krupá a Kojetín, spočívající v umístění přechodného svislého dopravního značení, dle přiložené grafické dokumentace.

důvod: Rekonstrukce železničního přejezdu

platnost stanovení: 14.7.2017 – 16.7.2017

odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:

Petr Kadlec – tel. 601 581 527

Podmínky:

- 1) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravní značky musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VI. 6.1, VI. 6.2, TP 66 a TP 133.
- 2) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně nasvícena.
- 3) Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 4) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem.
- 5) V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna.
- 6) Z důvodu dostatečného zajištění BESIP je třeba ze strany zhotovitele nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu (§ 79 odst. 1 písm. i)).
- 7) Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
- 8) DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění:

Dne 1.6.2017 firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., IČO: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410 a III/3441 v k.ú. Dolní Krupá a Kojetín, spočívající v umístění přechodného svislého dopravního značení, z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení přechodného dopravního značení.

Zdejšímu správnímu orgánu bylo doručeno písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-58987-1/ČJ-2017-161606 dne 2.6.2017, v němž policie sdělila souhlas s návrhem na stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění svislých zákazových dopravních značek se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Karel Kadečka
referent odboru dopravy

otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 2.6.2017

Sejmuto dne:

Obecní úřad
580 71 Dolní Krupá

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.

příloha: náčrtek dopravního značení

Obdrží:

- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o.
- Město Havlíčkův Brod
- Obec Dolní Krupá
- Obec Kojetín
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Označení stavby

| | |
|---------------|---|
| Akce: | REKONSTRUKCE železničního přejezdu P5263 |
| Část: | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“ |
| Investor: | SŽDC |
| Místo stavby: | Mezi obcemi Dolní Krupá - Kojetín |

2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu je nutná úplná uzavírka silnice III/33410 mezi obcemi Dolní Krupá - Kojetín. Autobusová doprava po této komunikaci nejezdí. Objízdná trasa se nenavrhuje.

Návrh dočasného dopravního značení svislými dopravními značkami je zakreslen schematicky do situace. K vyznačení dopravního omezení budou užity přenosné dopravní značky, které budou opatřeny retro-reflexní folií min. tř. RA 1 dle příslušné ČSN. Rozměry dopravních značek budou v souladu s VL.6.1 a VL 6.2. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné dopravní značky od jízdního nebo pomocného pruhu bude 0,50 – 2,00 m. Výškové umístění přenosného dopravního značení bude v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Stávající svislé dopravní značení, které bude v kolizi s provizorním značením dopravně inženýrského opatření, musí být odstraněno nebo provedeno jeho zakrytí odpovídajícím způsobem (např. celoplošné zakrytí, škrtnutí páskou dle TP 66, atd.). Dočasná neplatnost DZ se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím páskou s oranžově-červeným pruhem, který musí být v šířce min. 50 mm. Takto budou upraveny stávající směrové DZ v prostoru křižovatky, pokud to bude potřebné.

V průběhu celé doby výstavby musí být věnována zvýšená pozornost na stav, úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení. Bude zajištěna včasná výměna baterií v příslušném výstražném osvětlení. Reflexní značky a dopravní omezení se umístí tak, aby byla zajištěna maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel na řidiče na vzdálenost min. 50 m.

Některé související právní předpisy:

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích,
- nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

Technické normy:

- ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značky. Část 1: stálé dopravní značky,
- ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – zařízení a příslušenství,

Technické podmínky:

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Havlíčkův Brod 05/2017

Ing. Jiří Bouchner



UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU P5263

